

TEKNAMOTOR

SKORPION 250 R/90



A berendezés leírása

A **Skorpion 250 R/90** típusú aprítógép faágak, fatörzsek aprítására szolgál 250 mm átmérőig.

A Skorpion 250 R/90 aprítógép forgótárcsás kivitelű, pneumatikus apríték kidobó rendszerrel a tárcsán. Az apríték kidobása az alvázhöz képest 360°-ban elforduló kéményen át történik.

Az aprítógép egytengelyes alvázra került felerősítésre, amely alkalmas annak erdei és mezei utakon való vontatására [A]. Kiépítésre került hárompont felfüggesztéses változata is vontatóhoz [B] (egytengelyes alváz nélkül).

A Skorpion 250R/90 mezőgazdasági vontatóval való üzemeltetésre készült, amelynek teljesítménye 80 LE fölötti.

Az aprító rendszert 2 vagy 3 (kétoldalon élezett) vágókéses tárcsa képezi. A meghajtást a vontató teljesítményleadó tengelye TLT továbbítja. Az aprítógép rendelkezik hidraulikus hajtórendszerű anyagtovábbító görgőkkel, amelyet a saját hidraulika szivattyúja táplál.

Az adagoló garat újszerű elhelyezése 90°-kal a haladás irányára lehetővé teszi az aprítógép és a pótkocsi egyidejű vontatását egy vontató segítségével.

Standardnu opremu Skorpiona 250 R/90 čini jedan od najmodernijih elektronskih sustava zaštite od preopterećenja No-stress dostupnih na europskom tržištu. On automatski sprečava preopterećenje pogonskog sistema putem zaustavljanja sistema za dodavanje. Program "deblje drvo", "tanje drvo" omogućuje brzu promjenu rada drobilice radi prilagodbe veličine usitnjenog materijala te veće efektivnosti rada stroja. Ovaj sistem ima ugrađen brojač motosati.

A kapott apríték felhasználható közvetlenül kazánban való elégetésre, komposzt készítésére, dekorációs célokra, valamint aprítómalomban történő további aprítás után brikett és pelletgyártás alapanyagaként.

A műszaki adatai

A BERENDEZÉS TÍPUSA

Méretek (HxSxM) [mm]

Súly [kg]

SKORPION 250 R/90

2830 x 2400 x 2680 [A]

1800 x 2100 x 2480 (2780)* [B]

1450 [A]

	1150 [B]
Ágátmérő [mm]	250
Kések mennyisége	2 vagy 3 vágó + 2 támasztókés
Adagolási sebesség [fm/perc]	42-ig
Aprítás teljesítménye [m ³ /ó]	18-ig
Aprítás szélessége [mm]	9 -14 között
Adagolás módja	hidraulikus adagoló
Aprítótárcsa átmérő [mm]	800
Adagolótorok mérete (SxM) [mm]	420 x 255
Meghajtás módja	traktor (TLT) meghajtó orsóról
Traktor minimális teljesítménye [LE]	80
()* - kinyitás utáni méret, üzemelés alatt	

Alapfelszereltség:

- Az apríték kidobási magasságának szabályozása.
- 360° forgó cső.
- TLT tengely.
- Saját hidraulika rendszer.
- No-stress rendszer.

Alternatív tartozék:

- Kémény magasító.